

株式会社 F P コーポレーション

製品規格表（2025年10月現在）

硬質ウレタンフォーム断熱材3種2号EⅡ相当 JISA9521:2022

熱伝導率 0.019W/(m・K)

＊硬質ウレタンフォームの熱抵抗値は上記JISに準じ、厚さから公差分1mmを引いて算出となります。

【一般品】

製品名/規格	用途・工法・エリア	品番	寸法 [mm]				熱抵抗値 ㎡・K/W
			厚さ	総厚さ	幅	長さ	
ラクティー	北海道除く	RF～45～	45	-	-	-	2.3
		RF～70～	70	-	-	-	3.6
		RF～105～	105	-	-	-	5.5
	北海道除く	RF～60～	60	-	-	-	3.1
		RF～75～	75	-	-	-	3.9
	北海道・東北限定品	RF～80～	80	-	-	-	4.2
		RF～100～	100	-	-	-	5.2
ラクティーシルバー	屋根垂木間	RS55	55	-	-	-	2.8
		RS75	75	-	-	-	3.9
ラクティー G p	桁上断熱	RSG～100～	100	-	-	-	5.2
		RSG～120～	120	-	-	-	6.3
A S Q ボード	付加断熱ボード	ASQ45-910	45	-	910	1820	2.3
		ASQ60-910	60	-	910	1820	3.1
		ASQ100-910	100	-	910	1820	5.2
H I P ルーフ	屋根パネル	YU55	55	89	-	-	2.8
		YU110	110	140	-	-	5.7
H I P ルーフ（ケラバ）	屋根パネル	YKU55	55	89	-	-	2.8
		YKU110	110	140	-	-	5.7
ヘビーウォール	真壁パネル	HWKU45	45	105	-	-	2.3
		HWKU60	60	90/105/120	-	-	3.1
		HWKU75	75	90/105/120	-	-	3.9
		HWKU80	80	90/120	-	-	4.2
イーパネQ	大壁パネル	IPQUP75	75	84	-	-	3.9
リプラスボード（壁）	内装リフォーム	RPK30	30	-	-	-	1.5
		RPK45	45	-	-	-	2.3
リプラスボード（壁・合板付）		RPKM39	30	39.5	-	-	1.5
		RPKM54	45	54.5	-	-	2.3
リプラスボード（壁・PB付）		RPKP39	30	39.5	-	-	1.5
		RPKP54	45	54.5	-	-	2.3
リプラスボード（壁天井兼用 ・ 木枠無し・PB付）		RPNPN39-0918	30	39.5	910	1820	1.5
		RPNPN42-0918	30	42.5	910	1820	1.5
		RPNPN54-0918	45	54.5	910	1820	2.3
		RPNPN57-0918	45	57.5	910	1820	2.3
リプラスボード（床合板付）	内装リフォーム	RPYPW42-0918	30	42	908	1818	1.5
リプラスボード（床合板無し）		RPY30-0918	30	-	908	1818	1.5
リプラスボード（天井）	内装リフォーム	RPT30-0918	30	-	910	1820	1.5
		RPT45-0918	45	-	910	1820	2.3
リプラスボード（外壁）	外張りリフォーム	RSK60	60	-	-	-	3.1
リプラスボード（壁天井兼用 ・ 木枠無し・PB付）	R C 用	RPNPR39-0918	30	39.5	910	1820	1.5
		RPNPR42-0918	30	42.5	910	1820	1.5
		RPNPR54-0918	45	54.5	910	1820	2.3
		RPNPR57-0918	45	57.5	910	1820	2.3
現場用断熱ボード		RFK45	45	-	-	-	2.3
		RFK55	55	-	-	-	2.8
		RFK60	60	-	-	-	3.1
		RFK75	75	-	-	-	3.9
		RFK80	80	-	-	-	4.2
		RFK105	105	-	-	-	5.5