2026年8月19日

性能証明書

〒007-0842
北海道札幌市東区北42条東15丁目1-1
株式会社FPコーポレーション
TEL 011-741-2489　FAX 011-751-5319

FPコーポレーションが製造する断熱材の性能を下記の通り証明いたします。

1．仕様・性能

使用断熱材：硬質ウレタンフォーム（ノンフロン）、　表面紙：透湿性面材

断熱材厚み [mm]	密度 [kg/m³]	熱伝導率 [W／(m・K)]	熱抵抗値 [m²·K/W]	透湿係数 [ng/m²·s·Pa]
30	43以下	0.019以下	1.5	185以下
45	36以下		2.3	
55			2.8	
60			3.1	
65			3.4	
70			3.6	
75			3.9	
80			4.2	
88			4.6	
90			4.7	
100			5.2	
105			5.5	
110			5.7	
120			6.3	
140			7.3	

※性能値はJIS A 9521：2022硬質ウレタンフォーム断熱材3種2号EIIに相当します。
※測定方法はJIS A 9521：2022　に準じています。
※熱抵抗値は、呼び厚さからマイナス1mmした値（最小許容厚さ）を用い、四捨五入によって小数点以下1桁に丸めた値としています（JIS A 9521：2022　による）。

2．ホルムアルデヒドの放散について

当製品の硬質ウレタンフォーム及び表面材は規定されるホルムアルデヒド発散建築材料を使用していないため、内装仕上げの使用面積に制限なくご使用いただけます。

※ホルムアルデヒド放散による区分：F☆☆☆☆等級　相当

以上