

ラクティールシルバー 設計価格表

断熱材	JISA9521:2022 硬質ウレタンフォーム断熱材3種2号EⅡ相当 熱伝導率 0.019W/(m・K) 密度 36kg/m3以下		
断熱厚さ(mm)	55 熱抵抗値2.8㎡・K/W	75 熱抵抗値3.9㎡・K/W	
	110 熱抵抗値5.7㎡・K/W		
*硬質ウレタンフォームの熱抵抗値は上記JISに準じ、厚さから公差分1mmを引いて算出となります。			
仕様	構造材密着仕様・フィン付き		
表面仕上げ	不織布シルバー（遮熱面）、不織布（三方）		

品番	寸法(mm)			用途	設計価格(円)
	厚さ	幅	長さ	垂木間隔・垂木幅(mm)	枚単価
RS55-408	55	408	2,000	垂木@455、垂木幅45	5,190
RS55-415	55	415	2,000	垂木@455、垂木幅38	5,190
RS75-408	75	408	2,000	垂木@455、垂木幅45	6,010
RS75-415	75	415	2,000	垂木@455、垂木幅38	6,010
RS110-408	110	408	2,000	垂木@455、垂木幅45	10,380
RS110-415	110	415	2,000	垂木@455、垂木幅38	10,380

*厚さ55mmは北海道を除くエリアとなります。

*厚さ110mmは東北工場限定となります。

*上記価格には、消費税は含まれていませんので別途、消費税の申し受けをいたします。